

Klucz sprzętowy Si Rejestrator danych



Efektywne zarządzanie

Obsługa do 10 urządzeń

Elastyczna sieć

Obsługa lokalnego i zdalnego monitorowania

Łatwa instalacja

Konstrukcja Plug & Play

Model	Si-klucz sprzętowy-S	Si-klucz sprzętowy-T
Informacje o systemie		
Obsługiwane modele	Seria SN i SP	Seria SN i SP
Maksymalna liczba podłączonych urządzeń	2 jednostki	10 jednostek
Liczba diod LED	3	3
Parametry komunikacji		
Metoda komunikacji	WiFi	WiFi
Interfejs użytkownika	APLIKACJA/Sieć	APLIKACJA/Sieć
Częstotliwość	2,4 GHz (a/b/g/n)	2,4 GHz (a/b/g/n)
Interwał przesyłania danych	5 minut (1-5 minut konfigurowalne)	5 minut (1-5 minut konfigurowalne)
Inteligentny dostęp*	Wsparcie	Wsparcie
Inne funkcje	Zdalne udostępnianie parametrów i aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Zdalne udostępnianie parametrów i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Parametry elektryczne		
Napięcie robocze	5-12 V DC	5-12 V DC
Pobór mocy	≤3,3 W	≤3,3 W
Dane ogólne		
Wymiary (szer.*wys.*gł.)	50*116*35mm	50*116*35mm
Stopień ochrony	IP65	IP65
Temperatura pracy	-30-60°C	-30-60°C
Wilgotność robocza	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Metoda instalacji	Plug & play	Plug & play
Certyfikat	CE	CE

* Inteligentny dostęp: Rejestrator danych może automatycznie identyfikować urządzenia, do których uzyskano dostęp i adresować je, bez konieczności ręcznej konfiguracji.

© 2024 SINENG ELECTRIC CO., LTD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN BEZ POWIADOMIENIA.